

FUJII
ELECTRIC




hayatın serinleten yönleri hep onu gösteriyor...



 **TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ**
SEVER[®]
international

TEKNİK ÖZELLİKLER			DUVAR						TAVAN DUVAR	İNVERTER DUVAR			
Model No.	İç Ünite		RS-9UB	RS-12UD	RS-18UC	RS-18RBAJ	RS-24UC	RS-24RBAJ	RS-30UB	RJ-24UBBJ	RSA-09LGC	RSA-12LGC	ASYA14LGC
Ürün	Dış Ünite		RO-9UC	RO-12UD	RO-18UD	RO-18RNAKH	RO-24UC	RO-24RNAKH	RO-30UB	RO-24UNBNL	ROR09LGC	ROR12LGC	AOYR14LGC
Kapasite	Soğutma	kW	2.60	3.25	5.40	5.40	6.80	6.80	7.90	6.80	2.60(0.5-07)	3.50(0.9-4.3)	4.20(0.9-5.3)
			2.95	3.95	5.70	5.70	7.40	7.40	8.40	7.40	3.60(0.5-6.1)	4.80(0.9-6.7)	5.60(0.9-8.4)
	Soğutma	BTU/h	8,900	11,100	18,400	18,400	23,200	23,200	27,000	23,200	8,900	11,900	14,300(3,100-18,100)
			10,100	13,500	19,500	19,500	25,300	25,300	28,700	25,300	12,300	16,400	19,100(3,100-28,700)
Nem	l/h		1.3	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	2.5	1.30	1.80	2.10
Hava Debisi	İç		540	540	800	800	970	970	1,040	900	595	635	700
	Dış		1,350	1,700	3,200	3,200	3,200	3,200	3,320	3,200	2,100	1,850	1,910
Güç Beslemesi	V/Q/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Çalışma Akımı	Soğutma	A	4.8	5.9	8.3	8.3	10.6	10.6	13.0	10.6	2.90	4.30	5.00
			4.1	5.6	8.3	8.3	10.5	10.5	13.0	10.5	3.90	5.50	6.40
Güç Tüketimi	Soğutma	kW	1.07	1.35	1.85	1.85	2.40	2.40	2.75	2.40	0.61	0.91	1.11(0.09-1.75)
			0.9	1.28	1.85	1.85	2.40	2.40	2.75	2.40	0.81	1.22	1.45(0.09-2.48)
EER	Soğutma		2.43	2.41	2.92	2.92	2.83	2.83	2.87	2.83	4.26	3.85	3.78
COP	Isıtma		3.28	3.09	3.08	3.08	3.08	3.08	3.05	3.08	4.44	3.93	3.86
Boyutlar HxWxD	İç	mm	257x808x187	257x808x187	320x1,120x220	320x1,120x220	320x1,120x220	320x1,120x220	320x1,120x220	270x1,150x285	283x790x230	283x790x230	275x790x215
		kg(lbs)	8(18)	8(18)	16(35)	16(35)	16(35)	16(35)	16(35)	16(35)	16(35)	9.5(21)	9.5(21)
Bağlantı Metodu	Dış	mm	535x650x250	353x695x250	650x830x320	650x830x320	650x830x320	650x830x320	900x900x350	650x830x320	540x790x290	540x790x290	578x790x300
		kg(lbs)	28(82)	31(68)	52(114)	52(114)	59(130)	59(130)	74(163)	59(130)	34(75)	36(80)	40(88)
Boru Bağlantı Uzunluğu(BüyükQ/KüçükQ)	mm		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/15.88	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Maksimum Boru Uzunluğu/Yükseklik	m		15	15	20	20	20	20	25	20	20(15)	20(15)	20(15)
Dış Ünite Çalışma	Soğutma	°C	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15
			21-43	21-43	0-43	0-43	0-43	0-43	0-43	0-43	-10-43	-10-43	-10-43
Sıcaklıklar	Isıtma	°C	-5-24	-5-24	-6-24	-6-24	-6-24	-6-24	-6-24	-6-24	-15-24	-15-24	-15-24
			R410A	R410A	R410A	R 22	R410A	R 22	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

TEKNİK ÖZELLİKLER			İNVERTER DUVAR		YER TAVAN	TAVAN	KASET				KANAL TİPİ		
Model No.	İç Ünite		RSB-18LDC	RSA-24LCC	RY-24UB	RY-45UA	RC-12UA	RO-18UA	RC-25UA	RC-45UA	RD-25UB	RD-45UA	RD-60UA
Ürün	Dış Ünite		ROS-18LDC	ROR-24LCC	RO-24UC	RO-45UA	ROD-12UA	RO-18UE	RO-25UB	RO-45UA	RO-25UB	RO-45UA	RO-60UA
Kapasite	Soğutma	kW	5.20(0.9-5.7)	7.10(2.0-8.0)	6.50	12.70	3.55	4.85	7.00	12.70	7.00	12.70	16.50
			6.25(0.9-9.1)	8.10(2.0-10.0)	7.40	14.30	4.00	5.40	7.80	14.30	7.70	14.30	19.50
	Soğutma	BTU/h	17,700	24,200	22,200	43,400	12,100	16,600	23,900	43,400	24,000	43,400	56,300
			21,300	27,600	25,300	48,800	13,700	18,400	26,600	48,800	26,300	48,800	66,600
Nem	l/h		2.80	3.00	2.5	5.0	1.3	2.1	2.5	5.0	2.5	5.0	4.0
Hava Debisi	İç		700	1,100	880	1,850	550	620	1,100	1,550	1,100	1,800	3,500
	Dış		2,000	2,040	3,200	6,100	1,600	3,200	3,200	6,100	3,200	6,100	6,300
Güç Beslemesi	V/Q/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Çalışma Akımı	Soğutma	A	7.60	9.70	10.8	7.7	5.5	8.2	11.8	7.7	11.8	7.7	10.2
			7.70	9.80	10.3	7.7	5.4	9.2	10.5	7.7	10.5	7.7	9.8
Güç Tüketimi	Soğutma	kW	1.72	2.21	2.42	4.38	1.24	1.85	2.65	4.38	2.65	4.38	6.06
			1.73	2.24	2.30	4.39	1.21	2.00	2.35	4.39	2.33	4.39	5.54
EER	Soğutma		3.02	3.21	2.69	2.90	2.86	2.62	2.64	2.90	2.64	2.90	2.72
COP	Isıtma		3.61	3.62	3.22	3.26	3.31	2.70	3.32	3.26	3.30	3.26	3.52
Boyutlar HxWxD	İç	mm	283x790x230	320x998x228	199x990x665	240x1,660x700	235x580x580(+66)	235x580x580(+66)	246x830x830	296x830x830	270x1,135x700	270x1,135x700	400x1150x585*
		kg(lbs)	9.5(21)	16(35)	28(62)	48(106)	18(40)	18(40)	34(75)	40(88)	34(75)	40(88)	45(99)
Bağlantı Metodu	Dış	mm	578x790x300	578x790x315	650x830x320	1,165x900x330	530x750x250	650x830x320	650x830x320	1,165x900x330	650x830x320	1,165x900x330	1,290x900x330
		kg(lbs)	40(88)	44(97)	59(131)	113(249)	34(75)	52(115)	59(130)	113(249)	59(130)	113(249)	118(260)
Boru Bağlantı Uzunluğu(BüyükQ/KüçükQ)	mm		6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/19.05	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/19.05
Maksimum Boru Uzunluğu/Yükseklik	m		20(15)	30(10)	20	50	20	25	50	25	50	50	50
Dış Ünite Çalışma	Soğutma	°C	-10-43	-10-43	-10-43	0-43	0-43	0-43	0-43	0-43	0-43	0-43	0-43
			-15-24	-15-24	-15-24	-10-24	-7-24	-7-24	-7-24	-10-24	-7-24	-10-24	-10-24
Sıcaklıklar	Isıtma	°C	-5-24	-5-24	-6-24	-6-24	-6-24	-6-24	-6-24	-6-24	-15-24	-15-24	-15-24
			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A



ISO 9001 Certified number: 09 100 89394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001 Certified number: 09 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001 Certified number: 09 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 14001 Certified number: 104692
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



SOĞUTMA	İÇ	27 °C DB / 19 °C WB
	DİŞ	35 °C DB / 24 °C WB
ISITMA	İÇ	20 °C DB
	DİŞ	35 °C DB / 6 °C WB



Merkez: Menderes Mh. GMK Bulvarı Cevat Kutlu Cd. Sever Plaza Mezili / MERSİN
Genel Dağıtım: Mardin Yolu Ulusoy Apt. Altı No.27/B ŞANLIURFA
Tel: 0.414 316 42 42 - 315 14 14 (Pbx) - Fax: 0.414 316 13 43
www.severklima.com.tr e-mail:sever@severklima.com.tr

YETKİLİ BAYII